



ZINCANTI

Si tratta di una delle più complete gamme di Zincatura a freddo reperibili sul mercato. Lo zinco spray è una dispersione di polvere di zinco puro ad alto peso molecolare, in una base di resina acrilica che uniti formano una barriera compatta e resistente tale da impedire al metallo di entrare in contatto con gli agenti atmosferici, impedendo in tal modo la formazione della ruggine.

I quattro tipi fondamentali (zinco chiaro, brillante, scuro, 98%) oltre ad essere perfettamente sovra-vernicibili, risolvono brillantemente l'esigenza di ritoccare i manufatti zincati nuovi (zinco chiaro, brillante) che quelli esposti da tempo alle intemperie e alla luce del sole (zinco scuro, 98%).

ZINCS

It is one of the most complete range of cold galvanizers available on the market. Spray zinc is a dispersion of zinc powder with high pure molecular weight and an acrylic resin base which together form a compact and resistant barrier preventing metal to come into contact with weathering and therefore preventing the formation of rust.

The four basic types (clear, bright, dark, 98%) can be used as a final finish or a primer for a top coat of paint. Once applied its great for treated parts that are exposed to harsh weather and sunlight.

ZINCS

C'est l'une des gammes les plus complètes de galvanisation à froid présente sur le marché. Le zinc spray est composés de poudre de zinc à haute pureté et à haut poids moléculaire, avec une base de résine acrylique, qui, une fois réunis, forment une barrière compacte et résistante empêchant au métal d'entrer en contact avec les agents atmosphériques et à la rouille de se former. Les quatre types fondamentaux (zinc pâle, brillant, foncé, 98 %) peuvent être parfaitement peints, et répondent parfaitement aux travaux de retouche des éléments galvanisés (zinc pâle, brillant) ainsi que les éléments exposés depuis longtemps aux agents atmosphériques et à la lumière du soleil (zinc foncé, 98 %).

ZINCO CHIARO

COD. Z350 | 400 ml | 8034108890340

COD. Z354 | 900 ml (1kg) | 8034108891682

LIGHT ZINC ZINC CLAIR



COD. Z350

ZINCO CHIARO - Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

LIGHT ZINC - It is a cold galvanizer with high molecular weight. It chemically solidifies producing a long-lasting metal coating. It protects all metal surfaces from oxidation. It forms a resistant layer which can be painted or left as a final finish protection. It is ideal for retouching, finishing, and repairing galvanized parts where a light grey coat is required.

ZINC CLAIR - Zinc à froid à haut poids moléculaire et à base de résines synthétiques, il se solidifie chimiquement en formant un revêtement métallique à haute dureté. Il protège toute les surfaces métallique contre l'oxydation. Il forme une couche uniforme résistante que l'on peut vernir ou maintenir comme protection finale. Il est très indiqué pour les finitions et la réparation des parties galvanisées où est nécessaire une finition gris clair semi brillante.

ΨΥΧΡΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟΥ - Χαρακτηρίζεται από υψηλό μοριακό βάρος και παράγει μια μεταλλική επίστρωση με μεγάλη διάρκεια ζωής. Προστατεύει όλες τις μεταλλικές επιφάνειες από οξείδωση. Δημιουργεί ένα ομοιόμορφο φίλμ που μπορεί να παραμείνει ως έχει ή να επικαλυφθεί με χρώμα. Αποτελεί ιδανική λύση για αποκατάσταση και φινίρισμα γαλβανισμένων εξαρτημάτων. Στεγνώνει πλήρως σε 6 ώρες. Για επαγγελματική χρήση. Εφαρμογή: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σκόνη ή λιπαρές ουσίες. Για καλύτερο αποτέλεσμα καθαρίστε με διαλύτη ή γυαλόχαρτο την επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το προϊόν. Ανακινήστε ανάποδα το δοχείο καλά και για τουλάχιστον 1 λεπτό. Ψεκάστε σε 2 στρώσεις από απόσταση περίπου 20-30εκ. το προϊόν. Συνιστάται μετά τη χρήση να ψεκάζετε 2-3 δευτερόλεπτα ανάποδα, για τον καθαρισμό της βαλβίδας ψεκασμού.

CINK SVJETLI - Hladno cinčanje velike molekularne težine smola sintetičkog temelja. Kemijski učvršćuje stvarajući metalni premaz visoke tvrdoće. Štiti sve metalne površine od oksidacije. Čini ravnomjerni i izdržljiv sloj koji može biti prebojan ili kao konačna zaštita. Idealno u završnim bojanjima i popravcima pocićanih dijelova gdje je potreban završni sloj svjetlosive polu-sjajne boje.

ZINCO BRILLANTE

COD. Z355 | 400 ml | 8034108892276

BRIGHT ZINC ZINC BRILLANT



ZINCO BRILLANTE - Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura brillante.



BRIGHT ZINC - It is a cold galvanizer with high molecular weight. It chemically solidifies producing a long lasting metal coating. It protects all metal surfaces from oxidation. It forms a resistant layer which can be painted or left as a final protection. It is ideal for retouching, finishing, and repairing galvanized parts where a bright grey coat is required.



ZINC BRILLANT - Zinc à froid à haut poids moléculaire et à base de résines synthétiques, il se solidifie chimiquement en formant un revêtement métallique à haute dureté. Il protège toute surface métallique contre l'oxydation. Il forme une couche uniforme résistante que l'on peut vernir ou maintenir comme protection finale. Il est très indiqué pour les finitions et la réparation des parties galvanisées où est nécessaire une finition brillante.



ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ - Ψυχρός γαλβανισμός με υψηλό μοριακό βάρος. Προστατεύει τις μεταλλικές επιφάνειες από την οξείδωση. Δημιουργεί ένα ανθεκτικό στρώμα που μπορεί να βαφτεί ή να παραμείνει σαν τελική προστασία. Ιδανικό για ρετουσάρισμα, φινίρισμα και επισκευή.



CINK SJAJNI - Hladno cinčanje velike molekularne težine smola sintetičkog temelja. Kemijski učvršćuje stvarajući metalni premaz visoke tvrdoće. Štiti sve metalne površine od oksidacije. Čini ravnomjeren i izdržljiv sloj koji može biti prebojan ili kao konačna zaštita. Idealno u završnim bojanjima i popravcima pocićanih dijelova gdje je potreban sjajni završni sloj.



ZINCO SCURO

COD. Z351 400 ml 8034108890357

DARK ZINC ZINC FONCÉ

ZINCO SCURO - Zincante organico a base di resine di tipo sintetico; contenente zinco puro micronizzato in elevate quantità e alluminio che viene utilizzato per ottenere una tonalità di colore sufficientemente chiara. Il suo elevato contenuto di zinco permette al prodotto di resistere molto bene agli agenti corrosivi. Può essere utilizzato come finitura finale ed è verniciabile. Asciuga molto rapidamente e in 8-10 minuti la superficie trattata è lavorabile. Ideale per ritocchi, rifiniture e riparazioni di parti galvanizzate.

DARK ZINC - This organic galvanizer has a synthetic resin base containing a high quantity of pure micronized zinc and aluminum. The high zinc content provides the product with an excellent corrosion resistance. The product can be used either as a finish or a primer to be painted over. It dries rapidly, permitting the surface treated to be used after just 8-10 minutes. Ideal for retouching, finishing, and repairing all galvanized parts.

ZINC FONCÉ - Produit galvanisant organique mono composant à base de résine de types synthétiques contenant du zinc pur micronisé en grande quantité ainsi que de l'aluminium permettant d'obtenir une teinte très légèrement claire. Sa teneur élevée en zinc permet au produit de résister très efficacement aux agents corrosifs. Peut être employé comme finition et peut être peint. Sèche très rapidement (8-10 minutes) la pièce traitée est prête pour d'autres opérations. Idéal pour les retouches, la finition et les réparations de parties galvanisées. Finition foncée.

ΣΚΟΥΡΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ - Έχει βάση τη συνθετική ρητίνη και περιέχει μεγάλη ποσότητα καθαρού, μικρονισμένου ψευδαργύρου και αλουμινίου. Η υψηλή περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο παρέχει μεγάλη αντοχή στη διάβρωση. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φινίρισμα ή ως βαρή. Στεγνώνει γρήγορα, επιτρέποντας την επεξέργασία της επιφάνειας μετά από 8-10 λεπτά. Ιδανικό για ρετουσάρισμα, φινίρισμα και επισκευή όλων των γαλβανισμένων εξαρτημάτων.

CINK TAMNI - Organsko cinčanje na bazi sintetičkih smola, sadrži mikronizirani čisti cink u visokim količinama i aluminij koji se koristi za dobivanje svijetlog tona boje. Njegov visok sadržaj cinka dopušta proizvodu otpornost na korozivna sredstva. Može se koristiti kao završni sloj ili se može bojati. Suši vrlo brzo, 8-10 minuta, te ostavlja tretiranu površinu spremnu za daljnju obradu. Idealan za dotjerivanje i popravak galvaniziranih dijelova.



INOX SPRAY

COD. Z352 400 ml 8034108890364

INOX - STAINLESS STEEL SPRAY INOX SPRAY

INOX SPRAY - È un rivestimento zincante, a base di resine alchidiche e siliconiche che forma uno strato protettivo. Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza chimica alla corrosione, all'azione aggressiva degli agenti atmosferici ed inoltre dotato di una resistenza meccanica. Protettivo a rapida essiccazione.

INOX-STAINLESS STEEL SPRAY - This zinc coating is silicone resin based and it forms a protective layer. Formulated to remain unchanged over time with exceptional resistance to chemical corrosion and weathering, it has good mechanical strength. Quick dry coating.

INOX SPRAY - Zinc à base de résines alkydes et de résines silicones formant une excellente couche de protection. Il confère une très bonne résistance mécanique et thermique à toute surface métallique. Ce produit reste inaltéré dans le temps et présente une grande résistance chimique à la corrosion, à l'action aggressive des agents atmosphériques. Vernis à séchage rapide. Finition inox.

ΣΠΡΕΪ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ - Η επίστρωση ψευδαργύρου είναι βάση ρητίνης σιλικόνης και σχηματίζει ένα προστατευτικό στρώμα. Παραμένει αμετάβλητο με την πάροδο του χρόνου. Έχει εξαιρετική αντοχή στη χημική διάβρωση και έχει καλή μηχανική αντοχή. Στεγνώνει γρήγορα.

INOX SPREJ - Cinčajući premaz, na bazi alkidnih i silikonskih smola koje tvore zaštitni sloj. Proizvod je dizajniran da ostane nepromijenjena tijekom vremena i ima jaku kemijsku otpornost na koroziju, agresivno djelovanje atmosferilija i također mehaničku otpornost. Štiti i brzo se suši.



ZINCO 98%

COD. Z353 400 ml 8034108890500

98% ZINC ZINC 98%



- ITALY** **ZINCO 98%** - Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. Possiede un'eccellenza resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente difficili e prolungate. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.
- USA** **98% ZINC** - It is a cold galvanizer with high molecular weight. It chemically solidifies producing a long-lasting metal coating. It protects all metal surfaces from oxidation. It forms a resistant layer which can be painted or left as a final protection. It offers exceptional resistance to weathering in difficult conditions. It is ideal for retouching, finishing, and repairing galvanized parts.
- FRANCE** **ZINC 98%** - Zinc à froid à haut poids moléculaire, il se solidifie chimiquement en formant un revêtement métallique à haute dureté. Il protège toute surface métallique contre l'oxydation en formant une couche uniforme et résistante que l'on peut peindre ou maintenir comme protection finale. Il résiste durablement aux agents atmosphériques, même dans des conditions particulièrement difficiles. Il est très indiqué pour les finitions et la réparation des parties galvanisées. Finition gris foncé mat.
- GREECE** **ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 98%** - Είναι ένας κρύος γαλβανισμός με υψηλό μοριακό βάρος. Χημικώς στερεοποιείται για την παραγωγή μακράς διαρκείας μεταλλικής επικάλυψης. Προστατεύει όλες τις μεταλλικές επιφάνειες από την οξείδωση. Δημιουργεί ένα ανθεκτικό στρώμα που μπορεί να βαφτεί ή να αφεθεί ως τελική προστασία. Προσφέρει εξαιρετική αντοχή στις καρικές συνθήκες, σε δύσκολες συνθήκες. Είναι ιδανικό για ρετουσάρισμα, φινίρισμα και επισκευή γαλβανισμένων εξαρτημάτων.
- CROATIA** **CINK 98%** - Hladno cinčanje velike molekularne težine smola sintetičkog temelja. Kemijski učvršćuje stvarajući metalni premaz visoke tvrdoće. Štiti sve metalne površine od oksidacije. Čini ravnomjerni i izdržljiv sloj koji može biti prebojan ili kao konačna zaštita. Otporan na atmosferilje čak i kod produžene izloženosti. Idealno u završnim bojanjima i popravcima pocinčanih dijelova.

ZINCO ORO TROPICALIZZANTE

COD. Z360 400 ml 8034108891699

GOLD ZINC TROPICAL EFFECT ZINC OR EFFET TROPICAL



- ITALY** **ZINCO ORO TROPICALIZZANTE** - Protettivo zincante con finitura color oro verdastro utilizzato per ripristinare superfici tropicalizzate sottoposte a operazioni di taglio o saldatura, possiede ottime proprietà antiossidanti e impedisce alla parte trattata resistenza alle abrasioni in genere. Altamente resistente alla corrosione dovuta agli agenti atmosferici, salesidine, umidità.
- USA** **GOLD ZINC TROPICAL EFFECT** - Galvanizing protection with a greenish gold finish. It is used to restore tropicalized surfaces subjected to cutting or welding procedures. It has excellent rust-proofing capacities and it gives general abrasion resistance to the part that is processed. Highly resistant to corrosion due to weathering, salt air, humidity.
- FRANCE** **ZINC OR EFFET TROPICAL** - Produit protecteur zinguant couleur or/laiton. Il sert à restaurer les surfaces tropicalisées soumises à des opérations de coupe ou de soudage. Il possède d'excellentes propriétés anti oxydantes et donne à la pièce traitée une haute résistance aux abrasions en général. Très résistant à la corrosion due aux intempéries, l'air salin, l'humidité. Finition laiton.
- GREECE** **ΧΡΥΣΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΤΡΟΠΙΚΟ ΕΦΕ** - Προστατεύει από γαλβανισμό αφήνοντας ένα πρασινωπό χρυσό χρώμα. Χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση επιφανειών που περνάνε από διαδικασίες κοπής ή συγκόλλησης. Μεγάλη αντοχή στη σκουριά και δίνει μεγάλη αντοχή στο τμήμα που επεξεργάζεται. Ανθεκτικό στη διάβρωση από τις καρικές συνθήκες, του αλατούχου αέρα και της υγρασίας.
- CROATIA** **CINK ZLATNI-TROPSKI EFEKT** - Zaštitni sprej zlatne boje koristi se za vraćanje tropikalizirajuće površine materijalima podvrgnutim rezanju ili zavarivanju, posjeduje odlična antioksidacijska svojstva i daje tretiranom dijelu otpornost na abraziju. Vrlo otporan na koroziju uzrokovana atmosferiljama, slanim sredinama i vlagom.

ZINCO PURO EP ALTE TEMPERATURE

COD. Z359 400 ml 8034108893785

COD. Z356 1L (2kg) 8034108892528

PURE EP ZINC ZINC PUR EP

ZINCO PURO EP - Zincante organico monocomponente ad alto contenuto di zinco puro a base di resine di elevata qualità. Prodotto ad elevato potere anticorrosivo dovuto non solo all'eccezionale contenuto di zinco metallico ma anche al legante ed ai pigmenti inorganici dilatatori che prevengono la corrosione del metallo. Prodotto ideale per l'impiego in cicli di vernice epossidici. Produce un film opaco di colore grigio che può essere verniciato o lasciato come protezione finale.

PURE EP ZINC - This organic, mono-component zinc has a high percentage of pure zinc-based resins. It possesses high anti-corrosive power due to the exceptional content of metallic zinc but also to the binder and the dilators inorganic pigments that prevent metal corrosion. It produces an opaque gray coat that can be painted or left as a final protection. Ideal to be used in epoxy paint cycles.

ZINC PUR EP - Galvanisant mono composant organique à très forte teneur de zinc pur et à base de résines de haute qualité. Produit au pouvoir anticorrosif élevé en raison non seulement de sa teneur exceptionnelle en zinc métallique mais aussi du liant composé de pigments inorganiques dilatateurs qui empêchent la corrosion du métal. Produit un film opaque de couleur gris foncé qui peut être peint ou employé comme protection définitive. Finition gris. Idéal pour une utilisation dans les cycles de peinture époxy.

ΚΑΘΑΡΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ - Περιέχει μεγάλο ποσοστό καθαρής ρητίνης ψευδαργύρου. Έχει μεγάλη αντοχή στη διάβρωση λόγω της περιεκτικότητας σε μεταλλικό ψευδάργυρο αλλά και στις ανόργανες χρωστικές που εμποδίζουν τη διάβρωση των μετάλλων. Δημιουργεί ένα γκρι στρώμα που μπορεί να βαφτεί ή να μείνει σαν τελική προστασία. Ιδανικό για χρήση σε εποξικά χρώματα.

CINK ČISTI EP - Organski jednokomponentni proizvod, sadrži visoku količinu čistog cinka na bazi smole s visokim sadržajem epoksida. Proizvod visoke antikorozivnosti, ne samo zbog iznimnog sadržaja metalnog cinka, nego i veziva i anorganskih dilatatora pigmenata koji sprečavaju koroziju metala. Tvoriti neprozirni tamnosivi sloj koji može biti bojan ili kao konačna zaštita. Tekuća verzija proizvoda može se koristiti s četkicom ili špricanjem, razrijeđena epoksidnim ili poliuretanskim otapalom. Otporan do 400°C te bojiv na toplo.



Resiste a più di **400 ore** in nebbia salina
Resistant to more than **400 hours** in salt mist

Resistente alle **alte temperature** fino a 600°C
High temperature resistant up to 600°C

TEST DI CORROSIONE IN ATMOSFERA ARTIFICIALE (NEBBIA SALINA) SECONDO ISO 9227
Richiesta Campionatura N°: C0619/2013 - N° Test: NBS/308

SCOPO: REPORT TECNICO

La norma descrive l'apparecchiatura, i reagenti ed il procedimento che devono essere utilizzati per le prove di nebbia salina neutra, nebbia salina acetica e la prova accelerata in nebbia cupro salina acetica per valutare la resistenza alla corrosione di materiali metallici con o senza protezioni anticorrosive di tipo temporaneo o permanente.

CORROSION TEST IN ARTIFICIAL ATMOSPHERE (SALT SPRAY TEST) ACCORDING TO ISO 9227
Request Sample N °: C0619 / 2013 - N ° Test: NBS / 308

PURPOSE: TECHNICAL REPORT

The standard describes the equipment, reagents and procedure that must be used for testing of neutral salt fog, salt fog acetic and the accelerated test in a cupro acetic saline to evaluate the corrosion resistance of metallic materials with or without temporary or permanent anticorrosive.

RISULTATI / RESULTS:

| | |
|---|---|
| Rigonfiamento del film secondo ISO 4628/2 Blistering according to ISO 4628/2 | Densità: 3 Dimensione: 2 Density: 3 Size:2 |
| Avanzamento ruggine secondo ISO 4628/3 Rusting according to ISO 4628/3 | Area interessata (%): 0 Affected area (%): 0 |
| Rottura del film secondo ISO 4628/4 Cracking according to ISO 4628/4 | Densità: 0 Dimensione: 0 Density: 0 Size:0 |
| Distacco del film secondo ISO 4628/5 Flaking according to ISO 4628/5 | Area interessata (%): 0 Dimensione: 0 Affected area (%): 0 Size: 0 |

ZINCO CROMO

COD. Z361 400 ml 8034108898827

CHROME ZINC ZINC CHROME



ZINCO CROMO - Zincante monocomponente da utilizzarsi a freddo formulato con resine di tipo sintetico, e alluminio micronizzato che lo rende particolarmente chiaro e splendente. Si presta molto bene per rifiniture ove sia necessario un colore particolarmente brillante e ad effetto specchio. Impartisce alla superficie trattata buona resistenza agli agenti atmosferici. Asciuga rapidamente e permette la lavorazione del pezzo dopo soltanto 15 minuti. Viene utilizzato su parti galvanizzate, cancellate, grondaie, e qualsiasi parte in ferro anche grezzo che si vuole proteggere e rendere particolarmente brillante. Adatto per ritoccare la zincatura galvanica/elettrolitica.

CHROME ZINC - A single-component cold galvanizer formulated with synthetic resins and aluminium that makes it particularly light-colored and shiny. Ideal for finishing where a shiny and mirror-like surface is required. It gives the surface treated good resistance against weathering. It dries rapidly, permitting the surface treated to be worked after just 15 minutes. Suggested for use on all galvanized parts, gates, gutters, etc. Even on coarse iron surfaces that must be protected and given a particularly mirroring effect. Suitable for retouching the galvanized/electrolyte zinc.

ZINC CHROME - Produit galvanisant à froid mono composant à haut pouvoir couvrant, formulé avec des résines synthétiques et aluminium micronisé qui le rendent particulièrement clair et brillant. Parfaitement adapté quand on recherche une finition brillante à effet miroir. Il assure une excellente résistance aux agents atmosphériques. Il séche très rapidement et permet d'utiliser la pièce traitée environ 15 minutes après application. Il est employé pour les parties galvanisées, les balustrades en fer les gouttières, et toute partie en métal même brute qui doit être protégée et rendue particulièrement brillante. Convient pour application sur surface galvanisée, même potentiellement électrolytique. Finition "flash" brillant.

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ - Καθαρός ψευδάργυρος για ψυχρό γαλβανισμό με συνθετικές ρητίνες και αλουμίνιο που δίνει ένα ανοιχτόχρωμα και λαμπερό αποτέλεσμα. Ιδανικό για φινίρισμα, όπου απαιτείται, αφήνοντας λαμπερή και σαν καθρέφτη την επιφάνεια. Γρήγορο στέγνωμα, μετά από 15 λεπτά και σε βάθος σε 8 ώρες. Ενδείκνυται για χρήση σε γαλβανισμένα μέρη, υδρορροές, σιδερένιες επιφάνειες, αλουμίνιο, χάλυβα, εργαλεία, τις οποίες προστατεύει ενώ παράλληλα δίνει μια ιδιαίτερη λάμψη. Ακόμα και σε τραχιές επιφάνειες που θέλουμε να προσδώσουμε προστασία και λαμπερό φινίρισμα. Για επαγγελματική χρήση. Εφαρμογή: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σκόνη, λιπαρές ουσίες ή σκουριά. Για καλύτερο αποτέλεσμα καθρίστε την επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το προϊόν με διαλύτη ή/και ψιλό γυαλόχαρτο. Ανακινήστε το δοχείο καλά και για τουλάχιστον 1 λεπτό. Εφαρμόστε 2 λεπτές στρώσεις από απόσταση περίπου 20-30εκ. το προϊόν. Συνιστάται μετά τη χρήση να ψεκάζετε 2-3 δευτερόλεπτα ανάποδα, για τον καθαρισμό της βαλβίδας ψεκασμού.

CINK KROM - Jednokomponentni proizvod za upotrebu na hladno, sastavljen od sintetičkih smola na bazi čistog cinka i mješavine mikroniziranog aluminija koji čini proizvod svjetlim i sjajnim. Upotrebljava se za završne radnje kod proizvoda gdje je potreban sjajni i reflektirajući učinak. Daje tretiranoj površini izuzetnu otpornost na atmosferilje. Suši brzo te tretiranu površinu možete doradivati već nakon 15 minuta. Upotrebljava se na svim galvaniziranim površinama te na svim metalnim površinama koje se žele zaštiti i učiniti blistavim.